


锁定型霍尔传感器 AH3041N



Atinj

南京艾驰

◆ 特 点

额定工作电压 4.5 V ~ 24 V , 极限电压低至 3.5 V ;

工作温度范围 -55°C ~ 150°C ;


额定输出 (沉) 电流 25 mA , 最大输出 (沉) 电流 50 mA ;

开关响应时间约 1μs , 工作频率 DC ~ 100 kHz ;

工作点和释放点温度漂移小 ;


无机械触点、无电火花 , 开关信号稳定 , 无瞬间颤抖 , 可靠性和安全性高 ;

产品符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/ EU 和 REACH 法规 1907/2006/EU 的要求。




◆ 概 述

磁铁 N 极面对传感器标志面且接近传感器时 ($|B| \geq |B_{op}|$) , 传感器输出低电平 ; 磁铁 N 极面对传感器标志面且接近传感器时 ($|B| \geq |B_{rp}|$) , 传感器输出高电平。磁铁远离传感器时 ($B=0$) , 传感器输出状态被锁存保持不变。为了改变输出状态 , 必须施加相反极性的磁场。AH3041N 磁电转换特性曲线如图所示 :



简单的来说 , AH3041N 的工作磁场与通常的霍尔传感器相比是磁场极性相反。

◆ 功能框图



AH3041N 霍尔传感器是一种以双磁极激励的单端数字输出霍尔集成电路，输出信号具有锁存功能。传感器芯片内置有反向电压保护器、电压调整器、温度补偿电路、霍尔电压发生器、信号放大器、史密特触发器和集电极开路输出驱动器等电路单元。性能优良的电压调整器和温度补偿电路，确保传感器在较宽的电压范围和温度范围内稳定地工作，反向电压保护电路避免了传感器受到反向电压的损伤。

◆极限参数

参数	符号	最小值	最大值	单位
贮存温度	T_s	-55	175	°C
电源电压	V_{cc}	3.5	28	V
输出截止电压	V_O (off)	—	300	mW
磁感应强度	B	不限	不限	mT
输出电流	I_o	—	50	mA

◆静电等级

人体模式下，静电耐压大于±6kV。

◆工作条件

参数	符号	最小值	最大值	单位
电源电压	V_{CC}	4.5	24	V
工作温度	T_a	-55	150	°C
输出电流	I_o	—	8	mA

◆电特性

参数	符号	测试条件	典型值	最大值	单位
输出低电平	V_{OL}	$V_{CC1}=4.5, V_{CC2}=24V, I_o=25mA, B \geq B_{OP}$	0.2	0.4	V
输出高电平	V_{OH}	$V_{CC1}=4.5, V_{CC2}=24V, I_o=25mA, B \leq B_{RP}$	23.5	24	V
输出漏电流	I_{OH}	$V_{CC2}=24V, V_{CC1}$ 开路	0.1	10	μA
电源电流	I_{CC}	$V_{CC1}=24V, V_o$ 开路	3.5	8	mA
输出上升沿时	t_R	$V_{CC1}=V_{CC2}=12V$	125	150	μs
输出上升沿时	t_F	$R_L=1.2k\Omega, C_L=20pF$	60	80	μs

◆磁参数

实验条件 : $V_{CC1} = V_{CC2} = 24V$, $I_O = 50mA$


参 数	符 号	最 小 值	典 型 值	最 大 值
工作点	B_{OP}	-6	-3	
释放点	B_{RP}	-	3	6
回差	B_H	3	6	10
工作点-释放点	$B_{OP}-B_{RP}$			

注 1 : 单位为毫特斯拉 , 1mT (毫特斯拉) =10Gs (高斯)。


注 2 : AH3041N 的触发磁场以 N 极为准 (详见第一页磁电转换特性曲线图)。

◆封装外形图


- SOT23-3L 封装图 (单位为毫米)



- SOT-89 封装图 (单位为毫米)



- TO-92UA/TO-92S 封装图 (单位为毫米)



注 : 封装外形图中 , 引脚 1 为 Vcc , 引脚 2 为 GND , 引脚 3 为输出端。

- 印记

印记 XX 或 AHXX 表示简称的产品型号。

- 引出端识别

- a) M 型 : 面对产品印记 , 且两引出端向下 , 从左顺时针方向 , 引出端编号依次为 1 、 2 、 3 。